



# ProtectoShield

Biedt een onzichtbare bescherm laag die materialen zoals steen, hout of textiel water- en vuilafstotend maakt

## PRODUCTOMSCHRIJVING

Naloda ProtectoShield is een geavanceerd watergedragen impregneermiddel op basis van alkoxy silicaan en geoptimaliseerd polysiloxaan, dat diep in de ondergrond doordringt en een duurzame waterafstotende barrière vormt. Het zorgt voor een uitstekend pareffect terwijl de waterdampdoorlaatbaarheid van het oppervlak behouden blijft. Voldoet aan de richtlijnen van NEN-EN 13580:2002, NEN 13581:2002, NEN-EN-ISO 11341:2004.

## TOEPASSING

Naloda ProtectoShield is ideaal voor het impregneren van zowel bestaande als nieuwe minerale ondergronden. Het kan worden toegepast op diverse materialen zoals baksteen metselwerk, mineraal stucwerk, (prefab) beton, kalkzandsteen en natuursteen. Dit maakt het geschikt voor een breed scala aan toepassingen in de bouw, van gevels en muren tot betonconstructies en natuursteenoppervlakken.

## EIGENSCHAPPEN

- Biedt langdurige waterafstotende bescherming
- Vermindert de opbouw van vuil, witte uitslag en groene aanslag
- Dringt diep door in de poriën van de ondergrond voor optimale werking
- Oplosmiddelvrij en milieuvriendelijk in gebruik
- Eenvoudig in gebruik

## TECHNISCHE GEGEVENS

Kleur:	wit
Geur:	nagenoeg geurloos
Soortelijk gewicht:	1,0kg/liter
pH:	± 7
Bevat:	alkoxy silicaan en geoptimaliseerd polysiloxaan

## GEBRUIKSAANWIJZING

1. Reinig de bestaande gevels voorafgaand met een hogedrukreiniger. Bij ernstige vervuiling kun je Naloda Terras- en Gevelreiniger gebruiken. Hiermee kun je ook algen, mos en schimmels verwijderen.
2. Herstel beschadigd of slecht voegwerk en laat dit minimaal 14 dagen uitharden.
3. Zorg ervoor dat de ondergrond volledig droog is voordat je begint.
4. Let op: schud of roer het product goed voor gebruik.
5. Breng Naloda ProtectoShield onverdund aan met een lagedrukspuit, roller of via de vloei methode. Werk zorgvuldig van onder naar boven en breng eventueel een tweede laag aan in nat-in-nat techniek totdat de ondergrond volledig verzadigd is.
6. Verwijder gemorste productresten zo snel mogelijk met een vochtige doek.

### Droogtijd

- Droogtijd: 2 - 4 uur
- Waterbestendig: 24 - 48 uur
- Volledig uitgehard: 7 dagen

## VERPAKKING

25 liter.

## NUTTIGE INFORMATIE

- Niet verdunnen of mengen met andere producten.
- Bij hoge temperaturen, sterke wind of op warme oppervlakken zal het product sneller verdampen, wat kan resulteren in een vermindering van de indringdiepte.
- Op bepaalde ondergronden kan het product een lichte kleurverdieping veroorzaken.
- Verbruik is 1-2 m<sup>2</sup>/L, afhankelijk van de porositeit en opnamecapaciteit van het oppervlak.

## OPSLAG EN THT

Dit product opslaan in een geventileerde koele ruimte uit de buurt van direct zonlicht. Het product kan na verloop van tijd bezinken; roer het goed voor gebruik. Bij een gesloten verpakking tenminste 12 maanden houdbaar.

## VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Bevat reactiemassa van 2-methyl-2H-isothiazol-3-on en 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on. Kan een allergische reactie veroorzaken. Het altijd aanbevolen om persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) te gebruiken.

**Raadpleeg bij twijfel altijd het veiligheidsinformatieblad of bel naar: +316 383 155 54.**

## WIJ STAAN VOOR U KLAAR!

Bij **Guiljam Care & Clean, vertegenwoordiger van NALODA HOME**, vinden wij het belangrijk dat u zo goed mogelijk geholpen wordt. Onze technische adviseurs staan daarom altijd voor u klaar. Zij kunnen u adviseren over de beste oplossingen en uitleg geven over het gebruik van een product. Twijfel vooral niet en neem direct contact op met één van onze adviseurs!

## Guiljam Care & Clean, merknaam NALODA HOME

Koegorsstraat 15, 4538 PK, Terneuzen  
T. +31 6 383 155 54 - E. info@naloda.nl - W. www.naloda.nl

## DISCLAIMER

Dit productinformatieblad is als handleiding bedoeld voor het gebruik van dit product en aan de hand van de laatste techniek en ontwikkeling opgesteld. De toepassing, verwerking en gebruiksomstandigheden liggen buiten onze invloed. Daarom kan aan dit productinformatieblad geen rechten worden ontleend.

**Guiljam Care & Clean** wijst alle aansprakelijkheid betreffende garantie en verkeerde toepassing en eventuele schade en gevolgschade nadrukkelijk af. De gebruiker blijft te allen tijde verantwoordelijk betreffende applicatie, productkeuze, toepassing en resultaat.

Uitgave: oktober 2024  
Bij deze uitgave komen alle eerdere uitgaven te vervallen.

Artikelnummer: 8721249166006

